

Mesa refrigerada Turbo Air MUR

Mesa refrigerada Turbo Air MUR

Modelo: MUR-28 MUR-48 MUR-72



Mesa refrigerada Turbo Air MUR-72

Refrigerador TurboAir (conexión eléctrica)

105-120V/60hz/1 ph

Compresor:

Capacidad nominal: 1/5 HP 1/3 HP 1/2 HP

Capacidad volumétrica:

Capacidad: 7 pies cúb. 12 pies cúb. 16 pies cúb.

Peso:

Peso bruto: 74kg 111kg 160kg

Peso neto: 66kg 104kg 138kg

Número de puertas / bandejas: 1/1 2/2 3/3



MUR-28



MUR-48

Mesa refrigerada de trabajo para la conservación de los alimentos. La mesa refrigerada puede ser utilizada para todo tipo de restaurantes, luncherías, panaderías, etc. Incluye puertas sólidas en acero inoxidable, con bordes robustos y precisos para la apertura de las puertas. Canales en acero inoxidable otorgan una eficiente distribución del aire y así como también de la temperatura interior aumentando la eficiencia del sistema. Construcción en acero inoxidable en paneles internos y externos. Puertas magnéticas, aislante de poliuretano de alta densidad, y puertas ergonómicas revestidas en ABS otorgan los más altos estándares de eficiencia. La mesa refrigerada trabaja a temperaturas óptimas entre 0,5°C a 3,3°C.

- **Sistema eficiente de refrigeración** - las neveras refrigeradas de puerta sólida Turbo Air poseen un sistema de refrigeración sobredimensionado libre de CFC. Estas incluyen evaporadores eficientes y condensadores para rápido enfriamiento y alta eficiencia.
- **Construcción en acero inoxidable** - los modelos de Turbo Air rebosan de acero inoxidable tanto internamente como en el exterior (exceptuando el panel trasero y el fondo interior). Garantizan larga vida al equipo facilitando su limpieza e higiene.
- **Aislamiento de alta densidad en poliuretano** - toda la cabina interna y puertas sólidas están recubiertas utilizando polímeros de alta densidad libres de CFC para aumentar la eficiencia energética.
- **Puertas con empaaduras magnéticas** - las empaaduras de goma son construidas en una sola pieza para mantener su integridad en la vida útil del equipo. Son removibles sin utilizar herramientas para su fácil extracción y mantenimiento.
- **Puertas ergonómicas** - diseñadas para el consumidor pueda aperturar sin esfuerzo alguno. Los puntos de apertura y el auto cierre hacen de este equipo el mas seleccionado entre sus competidores.
- **Sistema de condensación por gas caliente** - gracias al estudio continuo Turbo Air ha desarrollado el sistema de condensación en gas caliente para resistir a la corrosión. Esto no solo aumenta la eficiencia sino que disminuye el riesgo de la corrosión en partes internas para evitar futuros escapes de gas. Adicionalmente disminuye la condensación externa disminuyendo el residuo de agua en las bandejas de recolección.
- **Sistema de refrigeración mantiene el ambiente interior de 0,5°C a 3,3°C para la mayor conservación de los alimentos.**
- **Compresor instalado lateralmente** - lo que otorga al técnico mayor facilidad en labores de mantenimiento. Adicionalmente aumenta la eficiencia para la extracción frontal del calor pudiéndose adaptar a espacios reducidos.





Mesa refrigerada Turbo Air MUR

Dimensiones:

Notas de instalación:
Separaciones mínimas en instalación
Tope/laterales: 20.32 cm (8");
Posterior 61 cm (24")

