

## Cocina 6 quemadores, 2 hornos, gratinador y plancha

Cocina 6 quemadores, 2 hornos, gratinador y plancha

Modelo:  X606R24RR



Cocina industrial a gas  
X606R24RR marca Sunfire

### Cocina industrial X6010RR (conexión a gas)

Tipo de gas: LP

Potencia nominal: 279.000BTU

Presión de gas operativa: 4,5"WC (Natural) 10" (LP)

Peso: 376 kg

Consumo: -

Dimensiones internas de la cocina : ver anexo.

Cocina industrial marca Sunfire características: acero inoxidable en frente y laterales, acero inoxidable de 4" de espesor, respaldar removible en acero inoxidable, dos secciones de bandejas para limpieza de desperdicios, perillas de alta durabilidad, regulador de presión de 3/4" NPT. Quemadores de 30.000BTU circulares, 18000BTU en quemador tipo H, horno quemador tubular de 33.000BTU cubierto en paredes de porcelana y paredes internas en aluminio, termostato hasta 260°C en horno, puerta en construcción robusta con manilla fría. **Nota:** la cocina industrial **X606R24RR** incluye (2) hornos de 33.000BTU c/u, (1) plancha y (1) gratinador.

- **2 Hornos** - de 33.000BTU cada uno, manilla fría para evitar quemaduras.
- **Quemadores tipo Q** - dobles de 30.000BTU cada uno, hechos en dos piezas.
- **686mm de tope** - para realizar trabajos sobre la cocina.
- **1 Plancha** - elevada 610mm para mayor comodidad y ergonomía. 3 secciones de cocción para el ahorro de energía y diferentes tipos de cocción. Cada uno de 14.500BTU
- **1 Gratinator** - que funciona con la energía de la plancha para realizar distintos platos, o calentar sopas y otros líquidos.
- **Termostato electromecánico** - para los hornos con temperatura regulable en un rango de 93°C a 260°C (200°F a 500°F).
- **Encendido electrónico** - el cual incluye un piloto automático con seguridad garantizada en caso de fugas, este dispositivo se bloquea automáticamente como método preventivo.
- **Hornos revestidos en porcelana corrugada.**
- **Bandejas bañadas en níquel** - de dos posiciones
- **Patas de altura ajustable**
- **Frontal, laterales, tope y patas en acero inoxidable de 4" de espesor.**
- **Panel posterior removible** - incluye el techo para condensación removible.
- **Regulador de presión** - 1" NPT interno incluido.
- **Manillas duraderas** - de fácil control y manejo.



QUALITY MANAGEMENT SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
ISO 9001:2008



Cocina 6 quemadores, 2 hornos, gratinador y plancha

57mm [2-1/2"]  
876mm [34-1/2"]  
692mm [27-1/4"]  
102mm [4"]  
82mm [3-1/4"]  
600mm [23-5/8"]  
45mm [1-3/4"]

1500mm [59"]  
324mm [12.3/4"]  
210mm [8-1/4"]  
466mm [18-3/8"]  
38mm [1-1/2"]  
1" NPT ENTRADA DE GAS  
590mm [23-1/4"]  
974mm [38-3/8"]  
152mm [6"]

307mm [12-1/8"]  
1296mm [51"]  
352mm [13-7/8"] PUERTA ABIERTA  
791mm [31-1/8"]

**Notas de instalación:**  
Separaciones mínimas en instalación:  
Tope laterales: 25 cm;  
Posterior 15 cm

**Especificaciones**

| Modelo    | Tipo de Gas | Quemadores |           | Separación en paredes y laterales |           | Potencia BTUhr / Peso Kg | ENERGY STAR® |
|-----------|-------------|------------|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------------------|--------------|
|           |             | Quemadores | Horno     | Late.                             | Posterior |                          |              |
| X606R24RR | LP          | 6          | 2         | 30cm                              | 15cm      | 279.000                  | H            |
|           |             | 30.000BTU  | 33.000BTU |                                   |           | 376                      |              |

- Este equipo fue construido para su uso específico únicamente, debe ser instalado por un profesional entrenado para tal fin.
- Es responsabilidad del instalador cumplir con las certificaciones de seguridad locales.

